

Monitor MC 035MK

Monitor de pruebas 3,5" LCD TFT con maletín, para el ajuste de cámaras



MONITOR PORTÁTIL para INSTALADOR
MALETÍN de ALTA CALIDAD
RESOLUCIÓN: 960 x 234 PIXELS
BRILLO: 290cd/m² * Menú en Pantalla
ALIMENTACIÓN: 8 uds. tipo AA o 12Vcc
REDUCIDAS DIMENSIONES (95 An x 95 Al x 24 P mm.)
PESO: 620 gr.



Características

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MC-035MK
Tamaño de Pantalla	3,5" TFT LCD
Resolución	960 x 234 pixels
Contraste	400:1
Ángulo de Visión	60° H y 55° V
Color	Tipo R.G.B.
Iluminación Pantalla	x6 LED
Señal de video	Auto NTSC/PAL
Entrada	1.0 Vp-p 75 Ohm
Alimentación (consumo)	x8 baterías alcalinas tipo AA o Alimentador 12V, 2W (No incluidos)
Brillo	290 cd/m ²
Tiempo de Respuesta	10ms; Máx. 15ms
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ +50°C
Acabado	ABS HB
Tamaño Exterior y Peso	95 (An) x 95 (Al) x 24 (P) mm. / 620 gr. con accesorios
Menú en Pantalla	Brillo / Contraste
Accesorios	Maleta adaptable / cable 2xBNC / Cable Alimentación / Carcasa de pilas

Las características pueden variar sin previo aviso

Actualizado en Enero de 2011